



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

DUCTO SILICON



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx

DUCTO SILICON ALTA TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- AUTOEXTINGUIBLE.
- TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA CON DOBLE CAPA DE SILICON Y REFORZADA CON RESORTE DE ACERO EN ESPIRAL.
- MANEJO DE AIRE A ALTAS TEMPERATURAS RESISTENTE A ACEITE, SOLVENTES, OZONO, AGUA, HONGOS Y ÁLCALIS.



CLAVE	D.I. Inch	PSI	TEMPERATURA	METROS POR ROLLO
DUCS1X4	1" (25.4)	40.60	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS11/2X4	1" 1/2 (38.1)	37.70	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS2X4	2" (50.8)	37.70	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS21/2X4	2" 1/2 (63.5)	34.80	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS3X4	3" (76.2)	30.45	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS3/12X4	3" 1/2 (88.9)	29	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS4X4	4" (101.6)	27.55	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS5X4	5" (127)	20.30	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS6X4	6" (152.4)	17.40	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS8X4	8" (203.2)	15.95	-50°C a 280°C	4 MTS
DUCS10X4	10" (254)	10	-50°C a 280°C	4 MTS

