



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

TUBING

POLIFLO 300LBS



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

TUBING POLIFLO 300 LBS

DESCRIPCIÓN:

Manguera fabricada en mezclas de Polietileno. Útil en procesos de baja presión (300 PSI) y presión de vacío. No recomendable para uso en frenos.

APLICACIONES

- Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria, neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión.
- Aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.

PROPIEDADES

- Resistente a la tensión.
- Buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas.
- Excelente capacidad de aislamiento .
- Buena barrera al vapor de agua y muy baja absorción de agua atóxica e inodora.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

TUBING POLIFLO 300 LBS

MEDIDAS

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/4	1/4" (6.35)	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (4.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/8" (3.17)	300 (20.684)	-10°C a 50°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P1/4x1/8	100	2.50	27	27	11	POR PEDIDO
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA

COLORES

CLAVE	COLORES DE LINEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/4	✓	✓							
P1/4X1/8	✓	✓							
P3/8	✓	✓							
P1/2	✓	✓							

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial

preguntar mínimos de producción



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx