



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

ALI



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN ALI

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, diseñada especialmente con mayor peso para la impulsión y succión de fluidos y partículas sólidas, en PVC flexible transparente con espiral de PVC rígido color BLANCO. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, pellets, granos, semillas, polvos, bebidas, que requieran grado alimenticio o atóxico de acuerdo a regulaciones FDA (21-CFR-175.300, 21-CFR-178.2010, 21-CFR-178.3297),

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Impresión para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ideal para la industria en general uso alimenticio.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN ALI

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCAL3/4 X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCAL1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCAL11/4X 30	30. (100ft)	1 1/4"(31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCAL11/2 X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCAL2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCAL21/2 X30	30. (100ft)	2 1/2(63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCAL3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCAL4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCAL6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCAL3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCAL1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCAL11/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCAL11/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCAL2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCAL21/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCAL3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCAL4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCAL6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx